



## Toimivusdeklaratsioon Nr 085/7504K/2019

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

**Puurkruvi 6-kant Ruspert DIN 7504-K**

1a. Kehtib Hammerjack artiklinumbritele

**65-7504K-ZNK...\*, 80-B7504KZNK...\*, 80-K7504KZNK...\*, 89-B7504KZNK...\*, 89-K7504KZNK...\***

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

**On esitatud pakendil**

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

**Puurkruvi on mõeldud pleki montaažiks tala/kergtala ning pleki (ülekattega) vastu sise- ja välistingimustes.**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

**Hammerjack OÜ**  
Tänassilma tee 15  
Saku Vald 76406, Harjumaa  
Tel: +372 6 729 515  
Fax: +372 6 729 510  
E-post: [info@hammerjack.ee](mailto:info@hammerjack.ee)

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

**Pole asjakohane (vt 4. punkti)**

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

**Süsteem 3**

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

**DIN7504K/ISO15480**  
**Deutsches Institut für Normung**

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

**Pole asjakohane**

## 9. Deklareeritud toimivus

**Rakendused/eelistused:** Puurkruvi on mõeldud pleki montaažiks tala/kergtala ning pleki (ülekattega) Sise- ja välistingimustes.

Kruvid on valmistatud karastatud terasest, ruspert pinnatötlusega, varustatud kuuskantpeaga.

Kruvid on isepuurivad ja keermestavad. Lõtkuga tähendab, et kruvipea all puudub keere ning kruvi saab pöörelda kinnitatud plaadis nii, et plaadid tõmbuvad kokku.

Korrosioonitõrje vastab keskkonnaklassile C3.

Keskkonnaklass C3 – Mõõduka õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega rannapiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jne.

**Kommentaar:** Keskkonna- korrosiooniklass C3 eeldab, et peale paigaldamist peab toote pealispind olema kahjustamatta.

Kiireks ja efektiivseks montaažiks tuleks kasutada sügavuse piirajaga kruvikeerajat. Soovituslik pöörete arv: 1800-2500/min

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab :

### **Pole asjakohane**

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Andrus Leppik, Müügijuht  
10.01.2019