

Toote andmeleht (2021-01-15)

Flexvent 1/2

Kompaktne ja tõestatud ehitus on tõhus ning tagab kütte- ja õhukonditsioneerimissüsteemide kindla töö. Paigaldise sees olev vesi sisaldab õhku, mis võib põhjustada korrosiooni ning vähendada soojusülekannet. Flexvent paigutatakse kohtadesse, kus koguneb õhk. Õhk koguneb ujukiga töötavasse Flexventi, nii et ujuk langeb alla ning avab õhu väljalaskeklapi. Kui õhk välja lastakse, siis tõuseb ujuk kõrgemale ja sulgeb klapi.



Tüüp	Mõõdud		Ühendus	Sulgklapp	###	Tellimuse kood
	Ø [mm]	K [mm]				
Flexvent 1/2	30	75,5	R 1/2"	jah	1	89000

Eelised

- Flexventi ujukiga klapiid on valmistatud pronksist. Enamikul tüüpidest on sulgklapp, et seda oleks lihtne paigaldada ja eemaldada.
- Tänu kompaktsetele mõõtmetele Flexventi on igasse paigaldisse lihtne lisada. Igat tüüpi Flexventi ujukiga klapi peal olev suur õhkpadi kaitseb klappi piisavalt hästi mustuse eest ning Flexvent ei hakka lekkima.
- Kvaliteedi tagamiseks testime kõiki Flexventi enne tehasest väljasaatmist.

Üldine teave

- Min./max. töötemperatuur: -10 °C / 90 °C (tipp: 120 °C).
- Min./max tööõhk: 0,2 / 10,0 bar (funktsionaalne: 6,0 bar).

Leidke võrgust rohkem teavet:

[Kasutusjuhendid](#)
[Sertifikaadid](#)
[CAD-joonised](#)
[Lisadokumentatsioon](#)

Flamco Baltic
Mustamäe tee 44
10621, Tallinn - ee
T +372 568 838 38
F +372 560 001 63
E info@flamco.ee
I flamcogroup.com/ee