

TOOTELEHT

AT 87 PIB ISEVULKANISEERUV TEIP

KIRJELDUS

Ilma liimita isevulkanissseruv PIB
(polüisobutüleenil) põhinev elastne lint,
mis on kaetud õhukese kergesti
eemaldatava kaitsekilega.



RAKENDUSED

AT87 sobib suurepäraselt ebasoodsate ilmastikutingimuste ja temperatuuri äärmuste jaoks pika aja jooksul. Isoleeriv lint, mis toimib suurepärase veekindla tihendina. Elektriühenduste isoleerimiseks ja veekindluse parandamiseks. Antenni kaablite tihendamine. Torustike liitekohtade parandamiseks ja tihendamiseks. Ideaalne merekasutuseks, kaitseb liitmike soolasisalduse ja korrosiooni vastu. Vastupidav paljudele kemikaalidele, sealhulgas leelistele, hüdraulilistele vedelikele ja taimeõliledele. *Paigaldamisel tuleb eemaldada kaitsekile ja teip venitades kerida ülekatttega ümber detaili.*

- Suurepärase kohanduvus
- Vee-, osooni- ja UV-kindel
- Läbilöögipinge 17kv/mm
- Vastupidav kemikaalidele
- Hea vastupidavus elektripingele
- Kerge lahtikerida
- Hea vastupidavus temperatuuridel

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Mõõdud
Kogupaksus	0,50 mm
Katkemisjõud	20 N/cm
Venivus	600 %
Dielektriline tugevus	17 kv/mm
Vee imamine (maks)	0,5 %
Kasutustemperatuur	-30 / +100 C°
Paigaldustemperatuur	0 / +40 C°

SOOVITUSED

Toodet ladustada originaalpakendis, temperatuuril +12 °C. - +40 °C.

Paigaldamisel peab pind olema puhas, kuiv rasva-, õli või muude saasteainete vaba.

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee